


Cintreuse par enroulement R 1



Caractéristiques techniques:

- Rayon de cintrage de R55 à R340 mm
- Capacité de cintrage tube 5 mm jusqu'à 50 mm
- Angle de cintrage maximum 180 degré
- Angle de cintrage et retour ressort programmable
- 100 programmes avec possibilité pour chaque programme de 9 séquences
- Affichage et commande axe C
- Remplacement rapide des outillages
- Déplaçable par tire palette
- Encombrement 930x410x1000 mm - Poids 230 kg
- Moteur 1.5 KW 2 – 4,3 tr/min. 220V / 50 Hz / mono

Capacité :

Tube gaz	50x3,2 mm
Tube laiton	50x3,2 mm
Tube serrurier	50x3.2mm
Tube inox	50x2,5 mm
Tube hydraulique ST 35	50x4 mm
Tube alu et cuivre recuit	50x4 mm
Plein rond	30 mm
Tube carré	40x40x3 mm
Profil T	40x40x5 mm

Caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment.

ZOPF

ONIMUS Jean-Luc 2a rue du Markstein 68610 LINTHAL
Téléphone: 03.89.76.32.15 - Mobile : 06.79.78.86.58 - Fax: 03.89.76.37.46
Email: zopf@onimus68.fr - Site : www.onimus68.fr