


Cintreuse par enroulement R 2



Caractéristiques techniques:

- Rayon de cintrage de R55 à R340 mm
- Capacité de cintrage tube 5 mm jusqu'à 60 mm
- Angle de cintrage maximum 180 degré
- Angle de cintrage et retour ressort programmable
- 100 programmes avec possibilité pour chaque programme de 9 séquences
- Affichage et commande axe C
- Remplacement rapide des outillages
- Déplaçable par tire palette
- Encombrement 930x410x1000 mm - Poids 230 kg
- Moteur 3.0 KW 2 – 4 tr/min. 400V / 50 Hz / 3 ph.

Capacité :

Tube gaz	60x4,0mm
Tube laiton	60x4,0mm
Tube serrurier	60x4,0mm
Tube inox	60x2,5 mm
Tube hydraulique ST 35	60x4,0mm
Tube alu et cuivre recuit	60x4,0mm
Plein rond	35 mm
Tube carré	50x50x3 mm
Profil T	50x50x6 mm

Caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment.

ZOPF

ONIMUS Jean-Luc 2a rue du Markstein 68610 LINTHAL
Téléphone: 03.89.76.32.15 - Mobile : 06.79.78.86.58 - Fax: 03.89.76.37.46
Email: zopf@onimus68.fr - Site : www.onimus68.fr