


Cintreuse par enroulement

R1

et

R2

Caractéristiques techniques:

- Rayon de cintrage de R55 à R340 mm
- Capacité de cintrage tube 5 mm jusqu'à 50 mm (**60mm pour modèle R2**)
- Angle de cintrage maximum 210 degré
- Angle de cintrage et retour ressort programmable
- 100 programmes avec possibilité pour chaque programme de 9 séquences
- Affichage et commande axe C
- Remplacement rapide des outillages
- Déplaçable par tire palette
- Encombrement 930x410x1000 mm - Poids 230 kg
- Moteur 1.5 KW 2 – 4,3 tr/min.-inverter- 220V / 50 Hz / mono (**400volts/tri pour modèle R2**)

Capacité :

Tube gaz
Tube laiton
Tube serrurier
Tube inox
Tube hydraulique ST 35
Tube alu et cuivre recuit
Plein rond
Tube carré
Profil T

R1

50x3,2 mm
50x3,2 mm
50x3.2mm
50x2,5 mm
50x4 mm
50x4 mm
30 mm
40x40x3 mm
40x40x5 mm

R2

60x3,2 mm
60x3,2 mm
60x3,2 mm
60x2,5 mm
60x4 mm
60x4 mm
60x4 mm
35 mm
40x40x4 mm
40x40x6 mm



Hauptstrasse 2 – 89356 HALDENWANG – Allemagne
TEL : 0049.8222.1085 – FAX 0049.8222.6204
info@zopfbiegemaschinen.de – www.zopfbiegemaschinen.de

